

Vitex Dexron III

Трансмиссионная жидкость
для автоматических коробок передач



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Трансмиссионная жидкость, предназначенная для применения в автоматических коробках передач и гидроусилителях рулевого управления различных видов техники, где предписаны смазочные материалы в соответствии со стандартами Dexron II, Dexron III или Mercon. Может применяться в тяжелонагруженных трансмиссиях Allison, согласно спецификации TES 389, а также в большинстве автоматических коробок передач коммерческого транспорта европейского производства.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Обеспечивает надежную защиту трущихся поверхностей от износа
- + Обладает высокой термической стабильностью и стойкостью к окислению
- + Предотвращает образование отложений и загустевание масла
- + Способствует плавному переключению передач без вибрации и рывков
- + Разработано с учетом требований ведущих мировых производителей к смазочным материалам для автоматических коробок передач
- + Нейтральна к стандартным уплотнительным материалам

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|
| + Allison C4 | + MAN 339 TYP V1 | + Volvo 97340 |
| + Allison TES 389 | + MAN 339 TYP Z1 | + Volvo 97341:071 |
| + Dexron-IIIH | + MB-Approval 236.9 | + ZF TE-ML 04D |
| + Ford Mercon | + Voith H55.6335.XX | + ZF TE-ML 14A |
| + MAN 339 TYP L1 | | |

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	8,5
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	39,6
Индекс вязкости	200
Температура вспышки в открытом тигле, °C	185
Температура застывания, °C	Минус 47

УПАКОВКА

Масло Vitex Dexron III выпускается в полиэтиленовых канистрах 1л, 4л, 20л и бочках 200л.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.