

Vitex QUANTUM 5W-50 A3/B4

Полностью синтетическое
моторное масло



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для современных бензиновых и дизельных двигателей, эксплуатируемых в экстремальных условиях. Содержит сбалансированный комплекс присадок, обеспечивающий максимальную защиту двигателя от износа и способствующий увеличению срока его службы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Гарантирует надежную защиту от износа даже при длительной работе в режимах максимальных скоростей и нагрузок
- + Сохраняет рабочие характеристики даже при низких температурах и создаёт исключительно высокую смазывающую способность в жарком климате
- + Позволяет выдерживать сверхнагрузки в условиях высоких температур
- + Препятствует образованию шлама и отложений, поддерживает детали двигателя в чистоте

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + ACEA A3/B4
- + Porsche A40
- + API SN/CF

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Плотность при 20°C, г/см ³	0,845
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	122,8
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	19,5
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C, мПа·с	5310
Щелочное число, мг КОН/г	10,6
Сульфатная зольность, %	1,1
Температура вспышки в открытом тигле, °C	235
Температура застывания, °C	- 43
Индекс вязкости	181

УПАКОВКА

Масло QUANTUM 5W-50 A3/B4 выпускается в полиэтиленовых канистрах 1л, 4л, 20л, 30л и бочках 50л, 200л.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания жидкости сразу промыть водой. Хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Огнеопасно! Бережть от детей!